



Quality is in our nature

Transmission oils - Synthetic

Eurol MTF 75W GL-4

Синтетическое трансмиссионное масло с топливосберегающими свойствами

Описание

Eurol MTF 75W GL-4 - это синтетическое трансмиссионное масло, которое может использоваться в главных передачах и механических коробках передач.

Eurol MTF 75W GL-4 очень хорошо совместим с синхронизаторами и обеспечивает очень плавное переключение даже при низких температурах.

Eurol MTF 75W GL-4 содержит специальные модификаторы трения, которые обеспечивают устойчивую экономию топлива и меньшую выработку тепла.

Eurol MTF 75W GL-4 обеспечивает адекватную смазку как при очень низких, так и при очень высоких температурах, а также защищает от коррозии, износа, утолщений и отложений.

Eurol MTF 75W GL-4 совместим с большинством эластомеров и уплотнительных материалов и не пенится при экстремальных нагрузках.

Спецификации

Соответствует требованиям

API GL-4

MIL-L-2105

Допуски

VW G 052 171 A1/A2

VW G 052 178 A2

VW G 052 512 (A2)

VW TL 726 (G 052 726 A2/G

055 726 A2/G 060 726 A2/G

070 726 A2)

Физические характеристики

Цвет	Светло-жёлтый	
Плотность при 20°C	0.877 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	40.8 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	6.7 cSt	ASTM D 445
Температура вспышки	221 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-44 °C	ASTM D 97

Доступно в таре 1L - 20L - 60L - IBC

E110073

Version 1.0, 04-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com