Quality is in our nature

Transmission oils - Total drive line

Eurol Fultrasyn 75W-90 GL4/5

Полностью синтетическое масло для механических коробок передач и главной передачи.

Описание

Eurol Fultrasyn 75W-90 - это полностью синтетическое универсальное трансмиссионное / редукторное масло, которое может использоваться как в механических коробках передач, так и в бортовых передачах и там, где требуется спецификация API GL 3, 4 или 5. Таким образом, масло предлагает отличные возможности для уменьшения запасов.

Полностью синтетическое масло, которое может использоваться во всей трансмиссии. Специальные присадки в этом продукте снижают расход топлива и устраняют проблемы с переключением передач.

Полностью совместимо с синхронизирующими коробками передач и обеспечивает легкое переключение передач даже при очень низких температурах. Благодаря этой уникальной рецептуре не только износ, но также коррозия и образование пены сведены к минимуму. При высоких температурах масло защищено от термического окисления.

Eurol Fultrasyn 75W-90 демонстрирует отличные характеристики EP (противозадирное давление), позволяя справляться с высокими нагрузками и вибрациями. Падение вязкости из-за высоких нагрузок минимально, поэтому необходимая вязкость гарантирована даже при длительных интервалах замены.

Спецификации

Допуски	DFS93K219.01	SAE J2360
API GL 4/5	Arvin Meritor 076-N	
API MT-1	Mack GO-J	
Рекомендации	IVECO	
MAN 342 type M3	MIL-PRF-2105E	
MAN 341 Type E3	Volvo 97312	
MB 235.8	Scania STO 1:0	
ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/12/12N/ 16F/17B/19C/21B DETROIT DIESEL	Renault (Note Technique B0032/2 Annex 3)	
	DAF	
	MAN 341 Type Z2	

Физические характеристики

Цвет	Желтый	
Плотность при 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	95.8 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	16.4 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	185	ASTM D 2270
Температура вспышки	168 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-54 °C	ASTM D 97

E110076
Version 2.0, 21-07-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com