



Quality is in our nature

Transmission oils - Mineral

Eurol HPG 80W-90 GL5

Минеральное трансмиссионное масло для гипоидных передач и ступиц

Описание

Eurol HPG Gear Oil - минеральное трансмиссионное масло, разработанное по новейшей технологии на основе фосфора и серы. Эта специальная технология присадок обеспечивает отличную защиту от контакта металла с металлом зубчатых колес при самых тяжелых условиях эксплуатации, даже при ударных нагрузках. Eurol HPG Gear Oil содержит специальные присадки, оставляющие защитную масляную пленку для оптимальной защиты от коррозии. Кроме того, вязкости SAE 80W и 85W-140 имеют превосходную низкотемпературную текучесть для оптимальной работы в любое время года. Трансмиссионное масло Eurol HPG демонстрирует превосходную стойкость к окислению и термическую стабильность. Этот продукт не влияет на уплотнения. Eurol HPG Gear Oil рекомендуется для использования в гипоидных передачах, редукторах ступиц, коробках передач, ВОМ и дифференциалах, где рекомендуются API GL-5, MIL-L 2105-D и Mack GO-G. Класс вязкости SAE 85W-90 также может применяться там, где предписано MB 235.0.

Спецификации

Допуски

API GL-5

MIL-L-2105 B/C/D

Рекомендации

Mack GO-G

Физические характеристики

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.883 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	136.9 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	14.1 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	100	ASTM D 2270
Температура вспышки	244 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-33 °C	ASTM D 97

Доступно в таре 1L - 4L - 5L - 20L - 30L - 60L - 200L - 205L - 210L - IBC - BULK

E110630

Version 1.3, 18-09-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com