Quality is in our nature

Transmission oils - Mineral

Eurol MPG SAE 80W-90 GL4

Минеральное трансмиссионное масло для механических коробок передач и главных передач

Описание

Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 изготовлен из парафиновых базовых масел и добавок, включая противозадирные (противозадирные) присадки в соответствии с технологией фосфор / сера. Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 рекомендуется для многих типов механических коробок передач и главных передач легковых автомобилей, автобусов и коммерческих автомобилей, для которых предписано трансмиссионное масло API GL-4. Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 также содержит присадки, предотвращающие коррозию, окисление и образование пены. Благодаря этому плавное переключение гарантируется в течение длительного времени. Кроме того, MPG SAE 80W-90 GL4 обладает превосходной текучестью при низких температурах. На уплотнения Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 не влияет, и продукт предотвращает нежелательные отложения.

Спецификации

Допуски

API GL-4

MIL-L-2105

Физические характеристики

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.8831 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	138.4 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	14.1 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	99	ASTM D 2270
Температура вспышки	232 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-30 °C	ASTM D 97

Доступно в таре 1L - 4L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60L - 200L - 210L - BULK

E110605
Version 1.0, 04-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com