Quality is in our nature

Transmission oils - Total drive line

Eurol Transyn 75W-90 GL 4/5

Синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач и главных передач

Описание

Eurol Transyn 75W-90 GL4 / 5 - это синтетическое универсальное трансмиссионное / трансмиссионное масло, которое может применяться как в механических коробках передач, так и в главных передачах, где предписано масло класса API GL-3, 4 или 5. Благодаря этому продукт может уменьшить запас трансмиссионных / трансмиссионных масел.

Eurol Transyn 75W-90 GL4 / 5 может использоваться для всей линии привода. Продукт содержит специальные присадки, снижающие расход топлива и устраняющие проблемы с переключением передач. Благодаря этой уникальной рецептуре не только износ, но и коррозия и пенообразование сведены к минимуму. При высоких температурах масло защищено от термического окисления.Eurol Transyn 75W-90 GL4 / 5 может использоваться в синхронных коробках передач и обеспечивает легкое и плавное переключение даже при низких температурах.

Eurol Transyn 75W-90 GL4 / 5 демонстрирует превосходные противозадирные (противозадирные) характеристики, чтобы выдерживать большие нагрузки и вибрации. Падение вязкости, вызванное тяжелым
нагрузка минимальна, так что это масло гарантирует правильную вязкость даже при длительных интервалах замены

Спецификации

Допуски	DAF
API GL 4/5	MAN M 3343 Typ M
API MT-1	MAN 342 Type M2
MIL-L-2105 B/C/D	MAN 341 Type Z2
ZF TE-ML	Рекомендации
02B/05A/07A/08A/12E/16B	MB 235.1
/ 16C/16D/17B/19B/21A	MB 235.0
Mack GO-J	Arvin Meritor 076-N
MIL-PRF-2105E	IVECO
Volvo 97310	
Scania STO 1:0	

Физические характеристики

Цвет	Янтарный	
Плотность при 20°C	0.883 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	86.7 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	15 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	183	ASTM D 2270
Температура вспышки	198 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-42 °C	ASTM D 97

Доступно в таре 1L - 5L - 20L - 60L - 200L - 205L - 210L - IBC - BULK

E110075
Version 1.0, 04-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com