



Quality is in our nature

Присадки - Топливо

## Eurol Diesel Performance Plus

Присадка для повышения эффективности дизельного топлива (повышает цетановое число до 6 единиц)

### Описание

Eurol Diesel Performance Plus разработан для использования во всех дизельных двигателях. Eurol Diesel Performance Plus повышает цетановое число до 6 единиц. Это повышение цетанового числа улучшит горючесть дизельного топлива, обеспечивая при этом дополнительную мощность и эффективность дизельных двигателей как при теплой, так и при низкой температуре.

При более низких температурах Eurol Diesel Performance Plus улучшает запуск двигателя, поскольку дизельное топливо легче сжигается. При рабочей температуре автомобиль будет более отзывчивым и живым.

При постоянной нагрузке Eurol Diesel Performance Plus увеличивает экономию топлива и снижает выбросы из-за более полного и эффективного сгорания. Eurol Diesel Performance Plus может использоваться с безнаддувными или турбонаддувными двигателями, а также с непрямым впрыском, двигателями PD (Pumpe Düse) и двигателями Common Rail.

Емкость 250 мл Eurol Diesel Performance Plus рекомендуется для использования от 35 л до 65 л топлива. Перед заправкой добавьте Eurol Diesel Performance Plus в топливный бак.

Для получения информации об условиях и сроке хранения пользователь должен обратиться к инструкции по безопасности материалов Eurol Diesel Performance Plus. Если потребуются дополнительная информация, обратитесь в Eurol Research & Development.

### Физические характеристики

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.8478 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	2.8 cSt	ASTM D 445
Температура вспышки	62 °C	ASTM D 93

### ДОСТУПНЫЕ ОБЪЕМЫ 250ML - 200L

E802490

Version 1.0, 25-03-2016

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com