



Quality is in our nature

Присадки - Масло

Eurol Engine Oil Treat

Присадка в масло, направленная на снижение трения с помощью технологии вольфрама

Описание

Eurol Engine Oil Treat - это добавка, разработанная для обеспечения более толстой и более вязкой масляной пленки между движущимися частями двигателя. Она направлена на уменьшение площади контакта металл-металл в двигателе с использованием тщательно подобранных синтетических базовых масел с высокотехнологичными добавками.

Eurol Engine Oil Treat помогает избавиться от любых сбоев в работе двигателя. Eurol Engine Oil Treatment повышает окислительную стабильность моторного масла, позволяя двигателю работать при более высокой температуре без окисления моторного масла.

Eurol Engine Oil Treat разработан для улучшения работы моторного масла за счет существенного снижения трения, увеличения выходной мощности, увеличения экономии топлива и сокращения выбросов.

Присадка Eurol Engine Oil Treat использует масло в качестве механизма доставки, чтобы добраться до частей, которым она поможет работать лучше всего.

250 мл флакон Eurol Engine Oil Treat рекомендуется для использования в 4-6L моторного масла. Добавьте присадку в масляный поддон в теплом двигателе, дайте ему постоять в течение нескольких минут, чтобы продукт мог нормально перемешаться.

Eurol Engine Oil Treat совместим со всеми коммерчески доступными маслами для бензиновых и дизельных автомобилей. Присадки отличаются у разных производителей, любая моторная присадка к маслу даст вам улучшенное масло, но вы никогда не сможете купить присадку, которая была бы разработана для конкретного масла. Когда вы меняете масло, просто добавьте Eurol Engine Oil Treat и новый фильтр.

Пользователи должны ознакомиться с инструкцией по безопасности продукта Eurol Engine Oil Treat для получения информации об условиях и сроке хранения. Если потребуется дополнительная информация, обратитесь в Eurol Research & Development.

Типичные показатели

Цвет	Amber	
Плотность при 20°C	0.8717 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	129.6 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	16.9 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	142	ASTM D 2270
Температура вспышки	120 °C	ASTM D 93
Температура застывания	0 °C	ASTM D 97

ДОСТУПНЫЕ ОБЪЕМЫ 250ML - 60L

E802315

Version 1.0, 25-03-2016

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком..

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com