



Quality is in our nature



Additives - Oil

Eurol Visco Oil Plus

Oil additive aimed at eliminating excessive oil consumption

Description

Eurol Visco Oil Plus - это присадка, разработанная для повышения вязкости масла в дизельных или бензиновых двигателях с турбонагнетателем или без него. Это часть процедуры профилактического технического обслуживания, которая важна для здоровья старых двигателей и двигателей с большим пробегом, чтобы быть уверенным, что у вас есть максимальная защита двигателя в областях, где летние температуры часто находятся в диапазоне 35 - 50 °C.

Eurol Visco Oil Plus рекомендуется, если ваш двигатель использует более 1 л моторного масла на каждые 1000 км или если вы планируете ездить при очень высоких температурах во время отпуска. Eurol Visco Oil Plus увеличивает вязкость масла, создавая более толстую смазочную пленку между движущимися частями.

После добавления Eurol Visco Oil Plus в моторное масло ваш автомобиль работает на холостом ходу с пониженной вибрацией. Восстанавливает компрессию двигателя, улучшает устойчивость к сдвигу при высокой температуре и высокой нагрузке, улучшает мощность двигателя и экономию топлива. Рекомендуется использовать 250 мл флакон Eurol Visco Oil Plus в 4–6 л моторного масла, просто добавляя в него присадку.

Если вы переполните двигатель, масло должно полностью замазаться на щупе. Это увеличит вязкость до 20%.

Eurol Visco Oil Plus совместимо с широким спектром моторные масла (на минеральной или синтетической основе). Если двигатель

потребляет намного больше 1 л моторного масла каждые 500 км, это

рекомендуется обратиться в сервис, где

Специалисты могут найти причину и устранить ее.

Пользователи должны ознакомиться с паспортом безопасности материала

Eurol Visco Oil Plus для получения информации о хранении и срок годности. Пожалуйста, спросите Eurol Research & Development, если таковые имеются

требуется дополнительная информация.

Physical properties

Colour	colourless to slightly yellow	
Density at 20°C	0.853 kg/l	ASTM D 1298
Viscosity, kinematic at 40°C	947.6 cSt	ASTM D 445
Viscosity, kinematic at 100°C	110.3 cSt	ASTM D 445
Viscosity Index	217	ASTM D 2270

Available in 250ML

E802313

Version 1.0, 25-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com