



Quality is in our nature

Coolants & screenwash

Eurol Antifreeze BS 6580

Соответствует стандарту BS 6580, подходит для открытых и закрытых систем охлаждения.

Описание

Eurol Antifreeze рекомендуется для всех систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания (как для сжиженного нефтяного газа, так и для бензина и дизельного топлива) и других систем теплопередачи, таких как системы центрального отопления. Это однородный, стабильный продукт на основе моноэтиленгликоля, разработанный в соответствии с инструкциями европейских производителей автомобилей.

Eurol Antifreeze содержит присадки, защищающие от коррозии и пенообразования. Благодаря высокому запасу щелочности система охлаждения имеет длительную защиту от коррозии.

Eurol Antifreeze предлагает лучшую защиту при применении в концентрации от 25 до 50 об.%. Следует избегать концентраций выше 65% из-за снижения защиты от замерзания.

Eurol Antifreeze полностью безопасен для каучуков, пластика, металлов, алюминия и сплавов. Продукт не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Объем концентрата в воде %: 25 30 33 40 50

Морозозащита (°C) : -11 -16 -18 -26 -37

Спецификации

Допуски

BS 6580

ASTM D3306

Физические характеристики

Цвет	Голубой	
Плотность при 20°C	1.109 kg/l	ASTM D 1298
Температура вспышки	111 °C	ASTM D 93

E503150

Version 1.0, 25-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com