



Quality is in our nature

Coolants & screenwash

Eurol Antifreeze GLX

Не содержащий силикатов антифриз с долгим сроком службы, TL-VW 774 F (G12 +).

Описание

Eurol Antifreeze GLX - это антифриз нового поколения на основе моноэтиленгликоля, в котором используется запатентованная бессиликатная технология на основе карбоксильной кислоты. Эта технология известна под названием OAT (Organic Acid Technology).

Eurol Antifreeze GLX предотвращает образование накипи и обеспечивает отличную защиту от кавитации. Кроме того, он защищает от коррозии металлические детали в системе охлаждения, особенно алюминиевые и стальные сплавы.

Eurol Antifreeze GLX не содержит нитритов, аминов, боратов, фосфатов, нитратов или силикатов и, таким образом, способствует более чистой окружающей среде.

Eurol Antifreeze GLX полностью безопасен для резины, пластмасс, металлов и алюминиевых деталей или сплавов.

Eurol Antifreeze GLX - это современная охлаждающая жидкость для двигателей внутреннего сгорания с водяным охлаждением, которая защищает систему от замерзания до -37 ° C при разбавлении водой в соотношении 50:50 об.%. При разбавлении 40:60 об.% (Антифриз: вода) достигается защита от замерзания до -26 ° C. Не рекомендуется использовать смеси с содержанием антифриза более 67 об.%.

Объем концентрата в воде %: 25 30 33 40 50

Морозозащита (°C) : -11 -16 -18 -26 -37

Спецификации

Допуски

VW TL-774 F (G12+)

VW TL-774 D (G12)

BS 6580

ASTM D4985 ASTM

D4656 ASTM D3306

Renault Type D

NATO S-759

JASO M325

Физические характеристики

Цвет	Малиновый	
Плотность при 20°C	1.117 kg/l	ASTM D 1298
Температура вспышки	111 °C	ASTM D 93

Available in 1L - 5L - 20L - 60L - 200L - 210L - IBC - BULK

E503152

Version 1.0, 25-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com