



Quality is in our nature

Coolants & screenwash - Cooling fluids

Eurol Coolant -36°C BS 6580

Соответствует стандарту BS 6580, подходит для открытых и закрытых систем охлаждения.

Описание

Eurol Coolant -36 специально разработан для открытых и закрытых систем охлаждения в соответствии с современными требованиями европейских производителей автомобилей. Этот хладагент также может использоваться в системах теплопередачи и системах центрального отопления.

Eurol Coolant -36 предотвращает образование накипи, коррозии, пенообразования, образования шлама и утечек. Продукт не действует на резину, пластмассы, металлы, алюминий или его сплавы.

Eurol Coolant -36 обеспечивает постоянную гарантированную защиту от замерзания до -36 °С и должен использоваться в неразбавленном виде. Никогда не доливайте воду.

Eurol Coolant -36 не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Спецификации

Допуски

BS 6580

ASTM D3306

Физические характеристики

Цвет	Голубой	
Плотность при 20°C	1.064 kg/l	ASTM D 1298
Температура вспышки	111 °C	ASTM D 93
Морозозащита	-36 °C	ASTM D 1177

E504105

Version 1.0, 25-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com