



Quality is in our nature

Coolants & screenwash - Cooling fluids

Eurol Coolant -36°C GLX PP

Охлаждающая жидкость с длительным сроком службы на силикатной основе VW-TL 774 G

Описание

Eurol Coolant -36 GLX PP был специально разработан для систем охлаждения нового поколения V.A.G. Eurol Coolant -36 GLX PP изготовлен на основе этиленгликоля и одобрен для стандарта Volkswagen TL 774 G.

Eurol Coolant -36 GLX PP может использоваться во всех Volkswagen, начиная с моделей 09-2006, а также во всех VW Phaeton / Touareg и Audi A8 / Q7.

Eurol Coolant -36 GLX PP защищает систему охлаждения от замерзания до температуры -36 ° C и содержит экологически чистые присадки.

Eurol Coolant -36 GLX PP содержит силикат. Эта технология известна под названием LOBRID.

Его можно безопасно добавлять в охлаждающую жидкость G12 + (TL 774 F), наоборот, категорически не рекомендуется.

Eurol Coolant -36 GLX PP следует использовать неразбавленным; никогда не добавляйте воду.

Спецификации

Допуски

VW TL-774 G (G12++)

MAN 324 Typ Si-OAT

MB 326.5

Физические характеристики

Цвет	Малиновый	
Плотность при 20°C	1.073 kg/l	ASTM D 1298
Морозозащита	-36 °C	ASTM D 1177

E504148

Version 1.1, 29-10-2019

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com