



Quality is in our nature

Coolants & screenwash - Cooling fluids

## Eurol Coolant -36°C GLX

Бессиликатная охлаждающая жидкость с длительным сроком службы TL-VW 774 F (G12 +)

### Описание

Eurol Coolant -36 GLX был специально разработан для систем охлаждения нового поколения современных автомобильных двигателей.

Eurol Coolant -36 GLX на основе этиленгликоля одобрен Volkswagen (TL 774 D) и соответствует стандарту Renault D.

Eurol Coolant -36 GLX предотвращает образование накипи и обеспечивает отличную защиту от кавитации. Кроме того, он защищает все металлы от коррозии, особенно алюминий и чугун, даже при высоких температурах.

Eurol Coolant -36 GLX защищает от замерзания до -36 °C и содержит экологически чистые добавки (карбоксильные кислоты). Эта технология известна под названием OAT (Organic-Acid-Technology).

Eurol Coolant -36 GLX следует использовать неразбавленным, поэтому никогда не доливайте чистую воду. Срок службы продукта составляет 5 лет или 650 000 км для грузовиков или 250 000 км для легковых автомобилей, в зависимости от того, какая ситуация возникнет раньше.

Eurol Coolant -36 GLX не содержит нитритов, аминов, боратов, фосфатов, нитратов и силикатов. Продукт совместим с традиционными охлаждающими жидкостями традиционного качества.

### Спецификации

#### Допуски

VW TL-774 F (G12+)

VW TL-774 D (G12)

BS 6580

ASTM D4985 ASTM

D4656 ASTM D3306

Renault Type D

NATO S-759

JASO M325

### Физические характеристики

Цвет	Малиновый	
Плотность при 20°C	1.069 kg/l	ASTM D 1298
Морозозащита	-36 °C	ASTM D 1177

E504144

Version 1.0, 15-04-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com