



Quality is in our nature

Coolants & screenwash - Cooling fluids

## Eurol Coolant XL -36°C

Универсальная долговечная охлаждающая жидкость, смешивается с большинством коммерческих охлаждающих жидкостей

### Описание

Eurol Coolant XL -36 - это универсальная долговечная охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля и органических ингибиторов коррозии (без силикатов). Эту специальную технологию можно смешивать с охлаждающими жидкостями других марок без риска накопления осадка и снижения охлаждающих способностей. Eurol Coolant XL -36 можно смешивать с большинством коммерческих охлаждающих жидкостей на основе моноэтиленгликоля, т.е. Volkswagen и Renault. Eurol Coolant XL -36 предотвращает образование накипи и обеспечивает отличную защиту от кавитации. Кроме того, он защищает металлические детали в системе охлаждения от коррозии. Eurol Coolant XL -36 не содержит нитритов, аминов, боратов, фосфатов, нитратов и силикатов и, таким образом, способствует более чистой окружающей среде. Eurol Coolant XL -36 полностью безопасен для резины, пластмасс, металлов и алюминия или его сплавов.

Eurol Coolant XL -36 - это современная охлаждающая жидкость для двигателей внутреннего сгорания с водяным охлаждением, защищающая систему от замерзания до -36 °C.

Eurol Coolant XL -36 следует использовать в неразбавленном виде, поэтому никогда не доливайте его водой. Срок службы продукта составляет 5 лет, или 650 000 км для грузовых автомобилей или 250 000 км для легковых автомобилей, в зависимости от того, какая ситуация возникла первой.

Всегда следуйте инструкциям производителя относительно применения подходящей охлаждающей жидкости.

### Спецификации

#### Допуски

VW TL-774 F (G12+)  
VW TL-774 D (G12)  
BS 6580  
ASTM D4985 ASTM  
D4656 ASTM D3306  
AFNOR NFR 15-601  
MB 326.3  
MAN 324 Typ SNF  
SAE J1034

Renault Type D  
MTU MTL 5048  
Liebherr MD1-36-130  
Komatsu 07.892  
John Deere JDM H5  
JASO M325  
GM 6277M  
Ford WSS-M97B44-D  
DAF 74002  
Case New Holland  
MAT3624

STJLR 651.5003  
Рекомендации  
Volvo VCS

### Физические характеристики

Цвет	Желтый	
Плотность при 20°C	1.069 kg/l	ASTM D 1298
Температура вспышки	111 °C	ASTM D 93
Морозозащита	-36 °C	ASTM D 1177

E504140

Version 1.3, 26-03-2019

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com