



Quality is in our nature

Technical fluids - Front fork oils

Eurol Front Fork Oil SAE 15

Универсальное вилочное масло

Описание:

Eurol Front Fork Oil SAE 15 состоит из тщательно отобранных парафиновых базовых масел с низкой температурой застывания и высоким индексом вязкости.

Eurol Front Fork Oil SAE 15 содержит очень эффективные присадки, обеспечивающие исключительную гидравлическую упругость и амортизацию. Истирание и износ сведены к минимуму, а плавность хода гарантирована. Кроме того, это масло обеспечивает хорошую защиту от пенообразования и коррозии. Этот продукт не влияет на уплотнения.

Eurol Front Fork Oil SAE 15 обладает высокой термической стабильностью и устойчивостью к окислению и может применяться в широком диапазоне температур. Благодаря стабильным добавкам, улучшающим индекс вязкости, вязкость остается неизменной в течение очень долгого времени.

Физические характеристики:

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| Цвет | Красный | |
| Плотность при 20°C | 0.86 kg/l | ASTM D 1298 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | 44.6 cSt | ASTM D 445 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | 7.5 cSt | ASTM D 445 |
| Индекс вязкости | 134 | ASTM D 2270 |
| Температура вспышки | 229 °C | ASTM D 93 |
| Температура застывания | -45 °C | ASTM D 97 |

E107010

Version 1.0, 25-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com