



Quality is in our nature

Gearbox oils - Mineral

Eurol Multisept ISO 220

Минеральное трансмиссионное масло для промышленных редукторов

Описание:

Eurol Multisept EP ISO-VG 220 - трансмиссионное масло, специально разработанное для промышленных применений, таких как смазка в масляной ванне тяжелых и / или ударно нагруженных зубчатых передач и червячных передач, циркулярная смазка и распыленная смазка.

Eurol Multisept EP ISO-VG 220 - это так называемое масло Mild EP (Extreme Pressure) с высокой несущей способностью для превосходного поглощения внезапных пиковых нагрузок.

Eurol Multisept EP ISO-VG 220 защищает металлические детали (также неметаллы) от ржавчины и коррозии, даже если в систему попала вода. Вода быстро отделяется от масла. Превосходная совместимость с уплотнениями предотвращает повреждение и разбухание уплотнения.

Eurol Multisept EP ISO-VG 220 предлагает отличную защиту от окисления, продлевает срок службы оборудования, имеет низкую склонность к пенообразованию и очень хорошие противоизносные свойства. Кроме того, он также предотвращает образование отложений и шлама.

Спецификации:

Допуски

DIN 51517/3 (CLP)
David Brown S1.53.101
AISE (US Steel) 224
AGMA 9005/E02
ISO 12925-1 CKD

Физические характеристики:

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.891 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	220 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	18.7 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	95	ASTM D 2270
Температура вспышки	180 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-27 °C	ASTM D 97

E115540

Version 1.3, 08-12-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com