



Quality is in our nature

Greases

# Eurol Molybdenum Disulphide MoS<sub>2</sub>

Универсальная смазка с MoS<sub>2</sub> для гомокинетических соединений

## Описание:

Eurol Molybdenum Disulphide Grease - это многоцелевая смазка на основе минеральных базовых масел, загустителя литиевого мыла и дисульфида молибдена. Последний образует химическую реакцию с металлическими поверхностями, что снижает трение (граничную смазку) до минимума.

Смазка Eurol на основе дисульфида молибдена обеспечивает хорошую стойкость к окислению и коррозии, а также является водоотталкивающей. Кроме того, она обладает хорошей механической стабильностью, что обеспечивает очень долгий срок службы смазки.

Смазка Eurol Molybdenum Disulphide Grease рекомендуется для смазывания высоконагруженных подшипников скольжения, гомокинетических шарниров, точек смазки шасси, землеройного оборудования и сельскохозяйственной техники.

## Спецификации:

Допуски

DIN 51825: KF2K-30

ISO-L-XCCIB 2

## Физические характеристики:

Цвет	Темне-серый	
Плотность при 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 1298
Класс консистенции по NLGI	2	
Тип загустителя	Lithium	
Тип базового масла	Минеральное	
Вязкость базового масла	110 cSt	ASTM D 445
Тест на 4-шариковой машине	320 kg	ASTM D 2596
Рабочая температура	-30 - 120 °C	
Температура каплеобразования	180 °C	

E901070

Version 1.0, 16-02-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com