



Quality is in our nature

Hydraulic oils - VHL

## Eurol Hykrol VHL ISO 46

### Минеральное гидравлическое масло VHL

#### Описание:

Eurol Hykrol VHL ISO-VG 46 относится к так называемым «противоизносным» маслам, которые были разработаны специально для применения во всех типах гидравлических систем. Эти масла снижают износ насоса до минимума и способствуют увеличению срока службы оборудования.

Eurol Hykrol VHL ISO-VG 46 состоит из тщательно отобранных парафиновых базовых масел селективной очистки и присадок. Масла обладают отличными моющими свойствами и обладают высокой термической и окислительной стабильностью.

Eurol Hykrol VHL ISO-VG 46 отличается от масел Hykrol HLP гораздо более высоким индексом вязкости. Таким образом, вязкость масел остается неизменной при использовании вне помещений и при изменении температурных условий.

Масла Eurol Hykrol VHL обеспечивают хорошую защиту от износа, коррозии (медь и сталь) и образования ржавчины. Хорошо сбалансированная добавочная технология также обеспечивает хорошую защиту от образования пены и старения. Продукты обладают отличными деэмульгирующими свойствами. Присутствие небольшого количества воды вряд ли повлияет на хорошую фильтруемость.

#### Спецификации:

Допуски	Bosch Rexroth RE 90220
DIN 51524/3 (HVL)	SETOP RP 91 HV
U.S. Steel 127	AFNOR NF E 48-603 (HL)
U.S. Steel 126	
SS 155434	
Sperry Vickers I-286-S	
Sperry Vickers M-2950-S	
SEB 181 222	
Hoesch HWN 2333	
Denison Filterability TP	
02100	

#### Физические характеристики:

Цвет	Янтарный	
Плотность при 20°C	0.854 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	46.8 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	8.3 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	153	ASTM D 2270
Температура вспышки	212 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-39 °C	ASTM D 97

E108810

Version 2.1, 18-09-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com