



Quality is in our nature

Motorcycle oils 4T - Fully Synthetic

## Eurol Harley Twinlube-FS 20W50

Полностью синтетическое моторное масло для 4-х тактных мотоциклов

### Описание:

Eurol Harley Twinlube-FS 20W-50 - полностью синтетическое моторное масло без модификатора трения, специально разработанное для четырехтактных мотоциклов.

Eurol Harley Twinlube-FS 20W-50 основан на полностью синтетических базовых маслах, которые обеспечивают оптимизированные характеристики трения и обеспечивают превосходную защиту от износа, отложений, шлама и окисления в любых условиях. Аэрация и пенообразование исключаются даже в самых суровых и жестких условиях.

Eurol Harley Twinlube-FS 20W-50 обладает низкой летучестью, сводя к минимуму загущение масла и расход масла.

Благодаря сложной рецептуре, это масло обеспечивает превосходную защиту коробок передач и муфт дисковых тормозов мокрого типа, а также предотвращает скольжение и залипание сцепления.

Несмотря на высокие нагрузки на шестерни, масло почти не сгущается, поэтому даже при высоких температурах вязкость остается на одном уровне, чтобы обеспечить прочную смазочную пленку. При низких температурах Eurol Harley Twinlube-FS 20W-50 быстро создает прочную смазочную пленку для оптимальной защиты при холодном запуске.

### Спецификации

#### Допуски:

API SJ  
JASO MA  
JASO MA2

### Физические характеристики

Цвет	Янтарный	
Плотность при 20°C	0.852 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	128.2 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	18.2 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	159	ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS)	2164 cP	ASTM D 2602
Температура вспышки	210 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-36 °C	ASTM D 97



E100376

Version 1.1, 07-12-2017

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com