Quality is in our nature

Motorcycle oils 4T - Semi-synthetic

Eurol Motorcycle 10W-40

Полусинтетическое масло для 4-хтактных двигателей

Описание

Eurol Motorcycle 10W-40 - полусинтетическое моторное масло без модификатора трения, специально разработанное для 4-тактных мотоциклов. Это масло также может применяться в трансмиссиях мотоциклов, где предписано API SG или SL.

Eurol Motorcycle 10W-40 подходит для туристических, гоночных и кроссовых применений и содержит специальную сложную эфирную технологию, обеспечивающую оптимальные характеристики трения и превосходную защиту от износа, отложений, и окисления в любых условиях.

Eurol Motorcycle 10W-40 имеет низкую летучесть, снижает загустевание масла и уменьшает до минимума расход масла. Благодаря сложной формуле это масло обеспечивает отличную защиту коробок передач и мокрых дисковых сцеплений, а также предотвращает скольжение и заедание сцепления.

Несмотря на высокие нагрузки между зубчатыми поверхностями, специальный масляный загуститель практически не разрушается, поэтому даже при высоких температурах вязкость остается постоянной, чтобы гарантировать прочную масляную пленку.

При низких температурах Eurol Motorcycle 10W-40 быстро образует твердую смазочную пленку для оптимальной защиты при холодном пуске.

Спецификации

Соответствует

JASO MA2

Допуски

API SN

API SM

API SL

JASO MA

JASO MA2

Физические характеристики

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.867 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	99.1 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	153	ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS)	5161 cP	ASTM D 2602
Щелочное число	7.6 mg KOH/g	ASTM D 2896
Температура вспышки	210 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-39 °C	ASTM D 97

E100097
Version 5.0, 03-09-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com