



Quality is in our nature

Motorcycle oils 4T - Mineral

# Eurol Sport Touring 10W-40

## Минеральное моторное масло для 4-тактных мотоциклов

### Описание

Eurol Sport Touring 10W-40 - минеральное моторное масло без модификаторов трения, специально разработанное для 4-тактных мотоциклов. Это масло также может применяться в трансмиссиях мотоциклов, где предписано масло API SF или SG.

Несмотря на высокие нагрузки между шестернями, специальный масляный загуститель практически не разрушается, поэтому при высоких температурах вязкость остается постоянной, что обеспечивает прочную масляную пленку.

Eurol Sport Touring 10W-40 подходит для туринга, гонок и кросса и содержит специальную сложную эфирную технологию, обеспечивающую оптимальные характеристики трения и обеспечивающую отличную защиту от износа, отложений, шлама и окисления в любых условиях.

Даже в самых тяжелых условиях эксплуатации предотвращается поглощение воздуха и образование пены.

Eurol Sport Touring 10W-40 имеет очень низкую летучесть, что снижает загустевание масла и расход масла до минимума. Благодаря продуманному составу это масло обеспечивает отличную защиту коробок передач и мокрых дисковых сцеплений, а также предотвращает проскальзывание и заедание сцепления.

### Спецификации

#### Допуски

API SJ  
JASO MA  
JASO MA2

### Физические характеристики

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.861 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	103.3 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	14.9 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	150	ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS)	6138 cP	ASTM D 2602
Щелочное число	8.3 mg KOH/g	ASTM D 2896
Зольность	1.17 wt%	ASTM D 874
Температура вспышки	205 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-45 °C	ASTM D 97

E100011

Version 2.0, 03-09-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com