



Quality is in our nature

Motorcycle oils 4T - Fully Synthetic

Eurol Sportbike 10W-40

Полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов.

Описание:

Eurol Sportbike 10W-40 Full Synthetic - полностью синтетическое моторное масло, содержащее специальные эфиры, обеспечивающие дополнительную защиту от износа, отложений, отложений и окисления в любых условиях.

Это масло также может использоваться в трансмиссиях мотоциклов, где предписано масло API SF, SG, SH, SJ, SL или SM.

Eurol Sportbike 10W-40 Full Synthetic подходит для туринга, гонок, а также для кросса в любых условиях.

Eurol Sportbike 10W-40 Full Synthetic предлагает отличную защиту от износа, отложений, отложений и окисления. Даже в самых тяжелых условиях эксплуатации сводится к минимуму поглощение воздуха и образование пены. Eurol Sportbike 10W-40 Full Synthetic имеет очень низкую летучесть, благодаря чему загустение масла и расход масла сводятся к минимуму. Благодаря особому составу это масло обеспечивает отличную защиту коробок передач и мокрых дисковых сцеплений.

Даже в экстремальных условиях коробки передач выбранный масляный загуститель практически не разрушается, поэтому при высоких температурах вязкость остается постоянной, что гарантирует прочную смазочную пленку.

При низких температурах Eurol Sportbike Full Synthetic 5W-40 и 5W-50 быстро образует прочную масляную пленку для оптимальной защиты двигателя при холодном пуске.

Спецификации:

Одобрено

API SN

JASO MA2

Допуски

JASO MA

Физические характеристики:

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	96 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	15.1 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	166	ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS)	4421 cP	ASTM D 2602
Температура вспышки	220 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-42 °C	ASTM D 97

E100070

Version 3.0, 11-03-2021

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com