



Quality is in our nature

Motorcycle oils 4T - Fully Synthetic

Eurol Sportbike 5W-50

Полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных мотоциклов.

Описание:

Eurol Sportbike 5W-50 Full Synthetic - полностью синтетическое моторное масло, содержащее специальные эфиры, обеспечивающие дополнительную защиту от износа, отложений, отложений и окисления в любых условиях.

Это масло также можно использовать в трансмиссиях мотоциклов, где предписано масло API SF, SG, SH, SJ или SL, подходит для туринга, гонок, а также для кросса в любых условиях.

Eurol Sportbike 5W-50 Full Synthetic предлагает отличную защиту от износа, отложений, отложений и окисления. Даже в самых тяжелых условиях эксплуатации сводится к минимуму поглощение воздуха и образование пены.

Eurol Sportbike 5W-50 Full Synthetic имеет очень низкую летучесть, благодаря чему загустение масла и расход масла сводятся к минимуму. Благодаря особому составу это масло обеспечивает отличную защиту коробок передач и мокрых дисковых сцеплений.

Даже в экстремальных условиях коробки передач выбранный масляный загуститель практически не разрушается, поэтому при высоких температурах вязкость остается постоянной, что гарантирует прочную смазочную пленку.

При низких температурах Eurol Sportbike Full Synthetic 5W-40 и 5W-50 быстро образует прочную масляную пленку для оптимальной защиты двигателя при холодном пуске.

Спецификации:

Одобрено

JASO MA2

Допуски

API SN

JASO MA

Физические характеристики

| | | |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| Цвет | Коричневый | |
| Плотность при 20°C | 0.851 kg/l | ASTM D 1298 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | 120.5 cSt | ASTM D 445 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | 19.6 cSt | ASTM D 445 |
| Индекс вязкости | 185 | ASTM D 2270 |
| Динамическая вязкость (CCS) | 6100 cP | ASTM D 2602 |
| Температура вспышки | 210 °C | ASTM D 93 |
| Температура застывания | -48 °C | ASTM D 97 |

E100081

Version 3.0, 11-03-2021

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com