



Quality is in our nature

Scooter oils 2T - Fully Synthetic

## Eurol Super 2T Formax

Полностью синтетическое 2-хтактное масло для тяжело нагруженных двигателей

### Описание

Eurol 2T Formax - полностью синтетическое масло для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Его можно использовать в системах предварительного смешивания и впрыска масла как с этилированным, так и с неэтилированным бензином.

Eurol 2T Formax рекомендуется для очень тяжело нагруженных двухтактных двигателей в таких областях, как гонки, кросс, соревнования, цепные пилы, гидроциклы и картинги.

Во всех этих случаях прочная смазочная пленка остается неповрежденной даже при высоких температурах. Это приводит к оптимальной смазке и защите цилиндров, поршней и подшипников.

Eurol 2T Formax предлагает отличные моющие свойства, предотвращающие образование нагара. Выхлопные отверстия и свечи зажигания содержатся в чистоте.

Eurol 2T Formax предлагает отличную защиту от ржавчины и коррозии и предотвращает износ тяжело нагруженных деталей.

Благодаря специальным добавкам Eurol 2T Formax является продуктом с низким дымом и почти без запаха. Eurol 2T Formax также можно использовать в снегоходах и цепных пилах.

Рекомендация:

Что касается пропорции смешивания, всегда следуйте инструкциям производителя.

### Спецификации

#### Допуски

API TC+

JASO FD

Piaggio Hexagon

ISO-L-EGD

TISI

Husqvarna 346

Husqvarna 242

### Физические характеристики

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.875 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	60.3 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	10 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	152	ASTM D 2270
Температура вспышки	81 °C	ASTM D 93
Pour point	-51 °C	ASTM D 97

E128433

Version 1.0, 04-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com