



Quality is in our nature

Scooter oils 2T - Semi-synthetic

Eurol TTX ProScoot

Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей небольшой мощности с воздушным и водяным охлаждением.

Описание

Eurol TTX ProScoot - это высококачественное полусинтетическое масло для 2-тактных двигателей для смазывания 2-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением (до 50 см3) мопедов и скутеров, с системой впрыска или без нее.

Eurol TTX ProScoot был тщательно протестирован и состоит из тщательно отобранных базовых масел и специальных присадок. Он обеспечивает оптимальную смазку даже при высоких температурах и тяжелых условиях эксплуатации.

Eurol TTX ProScoot можно легко смешать с бензином (без свинца или супер) до однородной «предварительной смеси». Он предотвращает образование отложений на свечах зажигания, поршнях, впускных и выпускных отверстиях, заедание поршневых колец и преждевременное зажигание.

Eurol TTX ProScoot предотвращает износ и коррозию всех жизненно важных деталей двигателя и снижает дымность выхлопных газов. Из-за низкого содержания сульфатной золы риск выгорания поршня из-за преждевременного воспламенения или детонации очень низок.

"Соотношение:

1:50 (если иное не предписано производителем)"

Спецификации

Допуск

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

TISI

Физические характеристики

Цвет	Зеленый	
Плотность при 20°C	0.864 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	64.8 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	9.4 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	124	ASTM D 2270
Температура вспышки	92 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-18 °C	ASTM D 97

E128428

Version 2.1, 18-09-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com