



Quality is in our nature

Scooter oils 2T - Mineral

Eurol Nautic L. Sup Outb. 2T

Минеральное масло для 2-х тактных двигателей для смазки современных лодочных моторов.

Описание:

Eurol Nautic Line Super Outboard 2T - это самосмешивающееся масло для 2-тактных двигателей, специально разработанное для смазки современных подвесных моторов и подходящее как для систем предварительного смешивания, так и для систем впрыска масла.

Eurol Nautic Line Super Outboard 2T разработан на основе тщательно отобранных базовых масел и специальных присадок, обеспечивающих длительную защиту. Благодаря очень прочной смазочной пленке гарантируется идеальное смазывание даже при высоких температурах.

Eurol Nautic Line Super Outboard 2T эффективно защищает жизненно важные детали двигателя от износа и коррозии, а также предотвращает образование отложений на поршнях и в выхлопной системе. Благодаря этому маслу выброс CO₂ значительно снижен.

Соотношение смешивания:

Максимум 1: 100, согласно инструкциям производителя

Спецификации:

Допуски

NMMA TC-W3

Физические характеристики:

Цвет	Голубой	
Плотность при 20°C	0.869 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	42.3 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	6.8 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	116	ASTM D 2270
Щелочное число	8.0 mg KOH/g	ASTM D 2896
Температура вспышки	134 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-33 °C	ASTM D 97

E128430

Version 1.1, 24-08-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com