



Quality is in our nature

Технические жидкости - Аэрозоли

Eurol Penetrating Oil Spray 400ML

Описание

Eurol Penetrating Oil Spray - это высококачественное эффективное средство для разрыхления ржавых деталей.

Eurol Penetrating Oil Spray, помимо хороших проникающих свойств, обладает антикоррозионными свойствами.

Eurol Penetrating Oil Spray содержит графит и дисульфид молибдена (MoS₂), который обеспечивает длительную смазку.

Пропиточный масляный аэрозоль Eurol может использоваться в таких областях, как:

- Петли и замки
- Завинтовое соединение
- Gears
- Монтаж (винты, болты и гайки)
- Инструменты

Eurol Penetrating Oil Spray необходимо хорошо встряхнуть перед использованием. Распылить приблизительно с 20-25 см от объекта. Примените нужное количество.

Продукт должен действовать в течение 5-10 минут.

Используйте Eurol Penetrating Oil Spray только в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды. Воспламеняющееся вещество.

Eurol Penetrating Oil Spray имеет срок годности 3 года в неоткрытом контейнере в прохладном и сухом месте при температуре от + 5 ° C до + 25 ° C.

Типичные показатели

Цвет	От бесцветного до слегка желтого	
Flash point	-20 °C	ASTM D 93

E701300

Version 1.0, 03-08-2016

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.