



Quality is in our nature

Greases - Aerosols

Eurol White Grease PTFE 400ML

Белая литиевая смазка с ПТФЭ

Описание

Eurol White Grease PTFE Spray содержит высококачественную смазку на основе белого загустителя лития и добавки из ПТФЭ, подходящей для тяжелых и низких скоростей.

Eurol White Grease PTFE Spray идеально подходит для вращающихся и движущихся деталей, сделанных из металла или пластика. Eurol White Grease PTFE Spray обладает свойствами как масла, так и консистентной смазки, а именно: он распыляется как масло и затвердевает как консистентная смазка, и, таким образом, он имеет хорошие проникающие свойства, а также хорошую адгезию и устойчивость к давлению. Помимо этих свойств, спрей Eurol® White Grease PTFE Spray обладает отличными водостойкими свойствами и защищает от коррозии.

Eurol White Grease PTFE Spray можно использовать на вертикальных поверхностях, он не капает и не стекает. Может использоваться для машин, роликовых подшипников, осей, шестерен, конвейерных лент и резиновых уплотнительных профилей.

Перед нанесением на холодные участки необходимо тщательно очистить, обезжирить и высушить.

Eurol White Grease Spray перед использованием необходимо хорошо взболтать. Распылить прил. в 20 см от объекта. Нанесите желаемое количество.

Используйте Eurol White Grease Spray только в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды. Легковоспламеняющееся вещество.

Eurol White Grease Spray имеет срок хранения 3 года в закрытом контейнере в прохладном и сухом месте при температуре от + 5 ° C до + 25 ° C.

Физические характеристики

Flash point	-20 °C	ASTM D 93
-------------	--------	-----------

E701420

Version 1.1, 18-06-2019

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com