



Quality is in our nature

Tractor oils - U.T.T.O.

Eurol Hykrol CT Fluid

УТТО для сельскохозяйственных трансмиссий, сцеплений, бортовых передач и мокрых тормозов

Описание:

Eurol Hykrol CT Fluid - масло, специально разработанное для трансмиссий и гидравлических систем тормозов и сцепления с масляным охлаждением, а также сельскохозяйственных, садовых и промышленных тракторов. Благодаря низкой температуре застывания это масло особенно подходит для условий холодного климата.

Eurol Hykrol CT Fluid обладает очень хорошими фрикционными характеристиками и поэтому исключительно подходит для «мокрых тормозов». Это предотвращает так называемое «прерывистое скольжение» и сопутствующий шум круглый год.

Eurol Hykrol CT Fluid подходит для современных дисковых тормозных материалов. Он также обеспечивает надежную защиту от износа, окисления, коррозии и образования пены, а также обеспечивает длительный срок службы.

Спецификации:

Допуски

API GL-4
Case MS 1207 CNH
MAT 3505 ZF TE-ML
03F Case MS 1210
Ford WSS-M2C41-B
Ford WSS-M2C48-C
IN B -6
John Deere J20D
Caterpillar TO-2

Физические характеристики:

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.863 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	41.2 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	7.3 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	143	ASTM D 2270
Температура вспышки	197 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-33 °C	ASTM D 97

E105825

Version 1.0, 25-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com