



Quality is in our nature

Tractor oils - Mineral

Eurol Powershift 30 TO-4

Минеральное "внедорожное" масло для гидравлических и трансмиссионных систем

Описание:

Eurol Powershift 30 TO-4 - это высокоэффективное масло для трансмиссии, разработанное для современных требовательных «внедорожных» применений, а также для грузовиков, требующих технических характеристик Caterpillar TO-4 или Allison C-4.

Eurol Powershift 30 TO-4 состоит из минеральных базовых масел высокой степени очистки и пакета присадок, специально разработанного для этого применения. Благодаря этому сырью продукт обеспечивает отличные характеристики трения, защиту от износа и устойчивость к окислению.

Это масло рекомендуется для использования при переключении передач под нагрузкой, механических коробках передач и автоматических коробках передач, бортовых передачах, гидравлических системах и «мокрых тормозах».

Область применения: автобусы и грузовики с механической коробкой передач Allison, переключением под нагрузкой и автоматической коробкой передач.

Внедорожное применение: землеройная техника, сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность. Рекомендуется для главных передач, где предписаны жидкости Caterpillar TO-2 и TO-4.

Спецификации:

Допуски

Allison C-4

Caterpillar TO-4

Физические характеристики:

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.883 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	89.9 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	10.7 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	102	ASTM D 2270
Температура вспышки	224 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-21 °C	ASTM D 97

E101265

Version 1.0, 03-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com