



Quality is in our nature

Gearbox oils - CVT

Eurol CVT 1304

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для вариаторов.

Описание:

Eurol CVT 1304 - полностью синтетическое трансмиссионное масло для смазки современных бесступенчатых трансмиссий (CVT).

Eurol CVT 1304 может применяться со всеми бесступенчатыми трансмиссиями с металлическими ремнями, которые указаны в разделе «Допуски».

Eurol CVT 1304 предлагает оптимальную защиту вариатора в любых условиях и предотвращает износ в точках контакта металл-металл на ремнях и шкивах.

Eurol CVT 1304 защищает металлические детали от износа и коррозии, а также от неудобных вибраций. Благодаря специальным присадкам это масло сохраняет свои свойства даже при постоянном давлении.

Eurol CVT 1304 разработан для предотвращения попадания воздуха и образования пены, чтобы гарантировать оптимальное смазывание.

Спецификации:

| Рекомендации | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| BMW 83 22 0 136 376 | Dia Queen CVTF J4 | Subaru Lineartronic CVTF |
| BMW 83 22 0 429 154 | Elf Matic CVT | Suzuki CVT Green 1 |
| Chrysler CVTF+4 | EZL-799 | Suzuki CVTF Green 2 |
| CVT EZL 799 A | Ford CVT23 | Suzuki NS-2 |
| DAIHATSU AMIX CVT FLUID | Honda HCF-2 | Toyota CVT FE |
| DC | Honda HMMF | Toyota CVT TC |
| Daihatsu CVTF DFE | MB 236.20 | VW G 052 180 |
| Daihatsu/Suzuki TC | Mopar CVTF +4 | VW G 052 516 |
| DEX-CVT | Nissan NS-3 | Ford WSS-M2C928-A |
| Dia Queen CVTF J1 | Nissan NS-2 | |
| | Nissan NS-1 | |

Физические характеристики:

| | | |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| Цвет | Amber | |
| Плотность при 20°C | 0.844 kg/l | ASTM D 1298 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | 33.1 cSt | ASTM D 445 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | 7 cSt | ASTM D 445 |
| Индекс вязкости | 184 | ASTM D 2270 |
| Температура вспышки | 170 °C | ASTM D 93 |
| Температура застывания | -42 °C | ASTM D 97 |

E113663

Version 1.1, 18-09-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com