Quality is in our nature

Automatic transmission fluids - Semi-synthetic

Eurol Transfluid STF

Синтетическое трансмиссионное масло для коробок передач с проблемами переключения

Description

Eurol Transfluid STF - синтетическое трансмиссионное масло, специально разработанное для механических коробок передач с переключением передач, а также для автоматических коробок передач.

Eurol Transfluid STF позволяет легко переключаться при любых температурах окружающей среды и защищает от ненужного трения. Помимо хороших свойств EP, продукт также предлагает свойства экономии топлива.

Eurol Transfluid STF безопасен для всех распространенных уплотнительных материалов. Благодаря низкой температуре застывания и высокому индексу вязкости, продукт применим в широком диапазоне температур.

Eurol Transfluid STF содержит как ингибиторы коррозии, так и антипенные и антиокислительные присадки. Благодаря отличной окислительной и термической стабильности масло сохраняет свои потрясающие свойства. Во многих случаях также резко снижается шум коробки передач, а переключение передач сглаживается.

Это масло нельзя использовать в тех случаях, когда предписана спецификация API GL-5.

Спецификации

Допуски	MB 236.1 - 236.11
API GL-4	Renault DPO autom.
MIL-L-2105	Transmission
Рекомендации	Voith G607/G1363, Renk
Allison C-4	Doromat
ATF LT 71141	VW G 052 162 A1/A2
BMW LT-2	ZF TE ML
GM Dexron IIIG	03D/04D/05L/09/11A /11B
GM Dexron IID	/14B/17C
MAN 339 Type Z1/V1 & Z2	Caterpillar TO-2
MB 235.4/235.5/235.10	

Физические характеристики

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.856 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	40.4 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	8.4 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	191	ASTM D 2270
Температура вспышки	181 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-51 °C	ASTM D 97

E113667
Version 1.1, 18-09-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com