



Смазки

Quality is in our nature

Eurol Skala Complex grease EP0

Смазка на битумной основе для тяжело нагруженных зубчатых передач

Описание

Eurol Skala Complex Grease EP 0 была разработана для смазывания тяжело нагруженных зубчатых передач. Очень высокая защита от экстремального давления, в связке с широким температурным диапазоном, делают данный продукт пригодным для широкого спектра применений.

Eurol Skala Complex Grease EP 0, в отличие от обычных смазок для зубчатых передач на битумной основе, так же рекомендована для шарикоподшипников и подшипников скольжения. Устойчивый ход и низкий уровень вибрации приводят к снижению затрат на электроэнергию и техническое обслуживание.

Eurol Skala Complex Grease EP 0 изготовлена на основе высокоочищенного базового масла с вязкостью 750 сСт при 40°C. Это делает смазку пригодной для использования при температурах до 140°C. Продукт не содержит растворителей, что снижает проблемы при контакте с кожей и вдыхании паров.

Спецификации

Уровень исполнения

DIN 51825: KPGOG0.5N-30

ISO-L-XCDIB0.5

Физические свойства

Цвет	Темно-коричневый	
Плотность при 20°C	1.01 кг/л	ASTM D 1298
Консистенция по системе NLGI	0-1	
Тип загустителя	Skala Complex	
Тип базового масла	Минеральное	
Вязкость базового масла	800 сСт	ASTM D 445
Тест на четырехшариковой машине (усилие сваривания)	750 кг	ASTM D 2596
Рабочая температура	-30 - 140 °C	
Точка каплепадения	260 °C	

E901170

Version 1.0, 16-02-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com