



Quality is in our nature

Смазки

Eurol Lithium Grease MPQ-3

Универсальная литиевая смазка для различного использования

Description

Eurol Lithium Grease MPQ (Многофункциональное качество) - высококачественная, стабильная смазка, основанная на минеральных маслах с добавлением литиевого мыла в качестве загустителя. Благодаря присутствию добавок и сильной адгезии к металлам, данная смазка имеет хорошие анти-оксидные и антикоррозийные свойства

Eurol Lithium Grease MPQ может быть использована при температурах до 120°C с пиковой температурой до 130°C. Более того, Eurol Lithium Grease подходит для высоких рабочих нагрузок и ударных нагрузок в среде, где вода и грязь могут проникнуть в точку смазывания.

Eurol Lithium Grease MPQ гарантирует оптимальную защиту даже при тяжелых рабочих условиях, увеличение срока службы оборудования и уменьшение эксплуатационных расходов.

Спецификации

Допуски

DIN 51825: КЗК-30

Физические свойства

| | | |
|----------------------------------|--------------|-------------|
| Цвет | Коричневый | |
| Консистенция NLGI | 3 | |
| Вид загустителя | Литий | |
| Вид основы | Минеральное | |
| Вязкость основы | 110 сСт | ASTM D 445 |
| 4-х шариковая сварочная нагрузка | 200 кг | ASTM D 2596 |
| Рабочая температура | -20 - 130 °C | |

E901038

Version 1.0, 25-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com