



Quality is in our nature

Трансмиссионные масла

## Eurol HPX FE 75W-80

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для удлиненных интервалов замены.

### Описание

Eurol HPX FE 75W-80 — полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло, которое можно применять в механических коробках передач с ретардером или интардером или без них, где предписана спецификация API GL-4.

Eurol HPX FE 75W-80 рекомендуется, например, для грузовых автомобилей Mercedes, MAN, IVECO, DAF, Volvo и Renault.

Eurol HPX FE 75W-80 — относительно жидкое масло, обеспечивающее плавное переключение передач при низких температурах, отчасти благодаря низкой температуре застывания. Благодаря высокому индексу вязкости гарантируется хорошая смазывающая способность при высоких температурах.

Eurol HPX FE 75W-80 — топливоэкономичное масло, отвечающее современным спецификациям для синхронизирующих колец с углеродом или молибденом, обеспечивающее плавное переключе-

ние передач. Благодаря отличной стабильности и защите от износа продукт можно использовать при увеличенных интервалах замены.

Eurol HPX FE 75W-80 было специально разработано для современных механических коробок передач, работающих в тяжелых условиях, где могут возникать высокие рабочие температуры.

### Спецификации

#### Допуски

API GL-4  
MAN 341 Z-5  
ZF TE-ML 01E ZF  
TE-ML 02E ZF TE-  
ML 16P Volvo  
97307 MB 235.28  
Voith Class B

### Physical properties

Плотность при 20°C	0.854 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	54 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	9.4 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	157	ASTM D 2270
Температура замерзания	-42 °C	ASTM D 97

E110078

Version 1.1, 26-09-2017

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com